



- » Abfallwirtschaft
- » Brennstoffe
- » Dämmstoffe

Firmensitz:
Bahnhofstraße 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: 04245/2352-0 | Fax: 04245/2352-21
office@seppela.at | www.seppela.at
FN 114820 d, LG Klagenfurt
UID: ATU 26833004

Zweigstelle Villach:
Reitschulgasse 12, A-9500 Villach
Recyclinghof: Tel.: 04242/430080
Heizöl - Diesel: Tel.: 04242/42221



Lagerraummängel aus der Praxis

Das Pelletlager spielt neben der Pellets eine entscheidende Rolle für die Pellets-Qualität. Aufgrund dessen sollte auf die richtige Ausführung des Lagerraums geachtet werden.

Feuchtigkeit im Lagerraum

Eintretende Feuchtigkeit und der Druck der darüberliegenden Lieferung lässt Pellets zu einer harten Masse werden, die jede Raumaustragsart stören kann. Der Pelletlagerraum muss vor Feuchte geschützt sein. Auch Bauarbeiten rund um das Haus kann eine Änderung der Wasserläufe bewirken. Für Lägerräume mit Risiko von Feuchte werden Sacksilos verwendet, diese haben alle Kesselhersteller im Programm.

Bilder aus der Praxis:



© Peter Seppela Gesellschaft m.b.H.